



Forno SurroundCook, para resultados uniformes

O dourado nas batatas gratinadas. A crosta profunda na peça de carne de vaca. A profundidade húmida de um bolo de chocolate. Obter resultados homogêneos repetidamente requer um controlo exato do calor e a sua distribuição uniforme pelo forno. Ao contrário dos fornos normais, a tecnologia avançada de ventilador do forno

Product Benefits & Features

Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo

A resistência circular garante que os seus pratos são cozinhados uniformemente - mesmo quando colocamos tabuleiros em dois ou três níveis, em simultâneo na cavidade do forno. Pratos cozinhados na perfeição, de canto a canto.



Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho

Com o toque da função de limpeza por pirólise, a sujidade, gordura e resíduos de alimentos no forno, são transformados em cinzas que pode facilmente limpar com um pano húmido.



Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente

Com este forno, a utilização eficiente da energia também significa cozinhar eficientemente. O novo sistema de ventilação XXL "Hot Air" garante que o ar quente circula uniformemente por toda a cavidade do forno. O resultado é que o forno aquece mais rápido e as temperaturas de cozedura podem ser



Tabuleiro XL, 20% maiores que os tabuleiros convencionais

Menos nem sempre é mais, especialmente quando se tratam e deliciosos biscoitos. O tabuleiro para assar XL permite-lhe cozinhar maiores quantidades de bolos e biscoitos de cada vez, ou assar peças de maiores dimensões, com a garantia de que ficam perfeitamente cozinhados

- De encastre
- Forno multifunções com aquecimento com resistência circular
- Eficiência energética: A
- Funções de cozedura do forno: Assar/cozedura convencional, Descongelar, Grelhador rápido, Manter quente, Carne, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
- Inox com tratamento anti-dedadas
- 3 níveis de cozedura
- Sistema PYROLUXE® auto-limpeza com alarme
- Sistema PYROLUXE® auto-limpeza
- Proposta de temperatura
- Regulação eletrónica da temperatura
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Indicador de calor residual
- Botões escamoteáveis
- Funções eletrónicas: Temporizador, Pirólise início diferido, Hora do dia, Códigos de erro, Proposta de temperatura, Bloqueio eletrónico da porta, Fim de cozedura, Bloqueio para crianças, Modo demonstração, Display de tempo passado, Desconexão de segurança, Tempo de cozedura, Regulação eletrónica da temperatura, 2 ciclos de Pirólise, Sinal acústico, Indicador de aquecimento residual, Aproveitamento de calor residual, Pirólise lembrete, Indicação de temperatura real, Indicador de bloqueio de porta, Sistema de abertura de porta
- Iluminação interior de halogéneo
- Iluminação automática com abertura da porta
- Porta de fácil limpeza
- Ventoinha pára quando a porta é aberta
- Ventilador de arrefecimento
- Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para bolos esmaltado
- Grelhas incluídas: 1 grelha cromada
- Modo demonstração
- Códigos de erro
- Cabo elétrico: 1.6 m de comprimento

Product Specification

Tipo de produto	Forno elétrico integrável	Profundidade interna	0
Classe energética	A+	Potência grelhador, w	2300
Temperaturas	30°C - 300°C	Frequência, Hz	50/60
Display	Tátil	Voltagem, V	220-240
Tipo de controlo	Escamoteável	Nível de ruído dB(A)	44
Potência máxima, w	3490	Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93
Funções de aquecimento	Assar/cozedura convencional, Descongelar, Grelhador rápido, Manter quente, Carne, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69
		Cavidade	Grande
		Tipo de forno	elétrico
Índice de eficiência energética	81.2	PNC	949 498 022
Limpeza	Pirólise	EAN	7332543620623
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	600x560x550	Código da Peça	B - Open All
Modelo	BPB23112ZM		
Altura, mm	594		
Largura, mm	594		
Altura interna - Forno superior	0		
Profundidade, mm	568		
Acessórios	Calhas TR1LV		
Altura encastre, mm	600		
Largura encastre, mm	560		
Profundidade encastre, mm	550		
Largura interna	0		

