

Modelo/Capacidade Nominal		SPIW309A2WF	SPIW312A2WF	SPIW318A2WF	SPIW324A2WF
Capacidade de Refrigeração	Btu/hr	8871	11942	17060	23884
	W	2600	3500	5000	7000
SEER /EER (W/W)	W/W	6,1	6,1	6,1	6,3
Classe energética refrigeração		A++	A++	A++	A++
Consumo Energético Anual em Frio	KWh	149	201	287	389
Capacidade de Aquecimento	Btu/hr	9554	13648	19107	24225
	W	2800	4000	5600	7100
SCOP / COP (W/W)	W/W	4	4	4,0	4
Consumo Energético Anual em Calor	KWh	840	1155	1645	1855
Classe energética aquecimento		A+	A+	A+	A+
Desumidificação	L/h	0,9	1,2	1,8	2,5
Área aproximada (Refrigeração)	m²	9~18	12~24	18~36	25~30
Nível de Ruído mínimo	dB(A)	19	19	22	22
Nível de Ruído (Potência Sonora) Un Interior dB(A)		56	56	60	63
Nível de Ruído (Potência Sonora) Un Exterior dB(A)		63	63	65	64
Sistema					
Gás Refriggerante		R32	R32	R32	R32
Diâmetro tubo Líquido - Gas (mm)		1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Largura Máx. Tubo de Instalação entre Un. Int e Ext (m)		15	15	15	15
Altura Máx. Tubo de Instalação entre Un. Int e Ext (m)		5	5	5	5
Tipo de Sistema		Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de calor
Funções					
Boas Noites	Modo Noturno	Sim, 4 programas com controle de humidade	Sim, 4 programas com controle de humidade	Sim, 4 programas com controle de humidade	Sim, 4 programas com controle de humidade
	Função DIM	Sim	Sim	Sim	Sim
	Modo Silencioso	Sim	Sim	Sim	Sim
Refrigeração Rápida	Função Jet	Sim, temperatura da divisão desce 5°C em 10 minutos	Sim, temperatura da divisão desce 5°C em 10 minutos	Sim, temperatura da divisão desce 5°C em 10 minutos	Sim, temperatura da divisão desce 5°C em 10 minutos
	4D Entradas de Ar	Sim	Sim	Sim	Sim
Conforto & Bem Estar	Proteção contra o frio em modo de aquecimento	Sim	Sim	Sim	Sim
	Auto Swing para os "flaps"	Sim	Sim	Sim	Sim
	Ajuste vertical dos "flaps"	Não, manual	Não, manual	Não, manual	Não, manual
	Velocidade de ventilação múltipla	Sim, 3 velocidades	Sim, 3 velocidades	Sim, 3 velocidades	Sim, 3 velocidades
	Só ventilador	Sim	Sim	Sim	Sim
	Função Desumidificação	Sim	Sim	Sim	Sim
	Função Around U	Sim	Sim	Sim	Sim
Facilidade de Uso	Auto Limpeza	Sim	Sim	Sim	Sim
	Função 6th Sense	Sim, com zona climática 1.1	Sim, com zona climática 1.1	Sim, com zona climática 1.1	Sim, com zona climática 1.1
	Auto Reiniciar	Sim	Sim	Sim	Sim
	Temporizador On&Off	Sim, ajuste até 24h	Sim, ajuste até 24h	Sim, ajuste até 24h	Sim, ajuste até 24h
	Temperatura no Display	Sim, Celsius	Sim, Celsius	Sim, Celsius	Sim, Celsius
	Interruptor On & Off	Sim	Sim	Sim	Sim
	Luz traseira de controle remoto	Sim	Sim	Sim	Sim
Poupança de Energia	Wi-Fi Conectividade	Sim	Sim	Sim	Sim
	Auto Descongelação	Sim	Sim	Sim	Sim
	Controle Inverter	Sim	Sim	Sim	Sim
	Modo Poupança de Energia	Sim	Sim	Sim	Sim
Manutenção Fácil	1W standby	NA	NA	NA	NA
	Monitor de Filtro	Sim, 720h	Sim, 720h	Sim, 720h	Sim, 720h
	Reiniciar Filtro	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Diagnóstico	Sim	Sim	Sim	Sim	

Dimensões Un.Interior (L x P x A) mm	905x210x270	905x210x270	1004x233x311	1174x232x315
Dimensões Un.Exterior (L x P x A) mm	715x240x482	715x240x482	810x280x585	860x310x667
Dimensões Un.Interior com embalagem (L x P x A) mm	940x265x335	940x265x335	1066x315x390	1236x315x390
Dimensões Un.Exterior com embalagem (L x P x A) mm	830x315x530	830x315x530	940x385x630	995x420x720
Peso Líquido Unidade Interior Kg	8,5	8,5	12	13
Peso Líquido Unidade Exterior kg	26	27	38	48
Peso Bruto Unidade Interior kg	10,5	10,5	14	15,5
Peso Bruto Unidade Exterior kg	29	30	42	52
12 NC	8531 202 01070	8531 202 01080	8531 202 01090	859991583440
EAN code (Indoor unit)	8003437224515	8003437224522	8003437224539	8003437602511